



Fabriqué en France



ProScreen® 85 extérieur – Couplé avec coffre filant

Le ProScreen® couplé peut résister à des vents forts.


Esthétique avec son coffre filant, il permet de couvrir plusieurs fenêtres avec une seule manœuvre jusqu'à L 4500 x H 3400 mm maxi : il est particulièrement adapté pour les murs rideaux.

Il répond aux exigences thermiques et environnementales comme tous les autres ProScreen®.

filtersun
www.filtersun.com



Le coffre



85 x 85 mm
Façade amovible



Coffre 85 x 85 mm
filant
pour couplage
jusqu'à 3 stores

RESISTE AUX VENTS FORTS



Produit qualitatif

- Une seule manœuvre pour plusieurs stores.
- Répond à toutes les problématiques de pose standard ou inversée.
- Spécialement étudié par les murs rideaux ou menuiseries en aluminium.

Maintenance facile

- Profil amovible d'accès pour le réglage des fins de course.
- Montage sur cassette déboitable pour l'accès au tube et au moteur.

Isolation solaire

- Réduit jusqu'à 90 % l'énergie solaire qui pénètre dans la pièce selon les toiles.
- Réduit considérablement l'éblouissement sur les ordinateurs.

Esthétique

- Design épuré et finition soignée.
- Laquages blanc, gris clair ou gris anthracite ou nuancier RAL & AKZONOBEL Futura en option



Les manœuvres



Manivelle



Moteur filaire
Somfy



Moteur radio
Filtersun ou
IO Somfy



Moteur
solaire

Les poses et coulisses



Pose tableau
vissée

Coulisse 27 x 20 mm



Pose de face
vissée

Coulisse 27 x 27,5 mm



Pose de face
clipsée


Coulisse 27 x 27,5 mm
Système clipsé certifié
TUV 3 permet une
préinstallation en atelier




Pose de face
déportée

Coulisse 27 x 27,5 mm
3 tailles de supports
d'éloignement

Les barres de charge



Apparente
18 x 25 mm



Invisible
18 x 25 mm



Apparente
20 x 38 mm
avec insert
anti-bruit
(solution brevetée)

